

D-Link DWP-1010/KT système Wi-Fi maillé Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 2 5G Int

Neuf

D-Link DWP-1010/KT. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Système maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 600 Mbit/s. Jeu de puces pour modem: Qualcomm SDX62, Génération de réseau mobile: 5G, Norme 4G: LTE. Pare-feu de sécurité: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ, Code (IP) Internationale Protection: IP67. Consommation électrique typique: 12 W, Dispositifs de protection électrique: Protection contre les surtensions,

EAN : 0790069473364

Réf. : DWP-1010/KT

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit de transfert des données WLAN (max): 600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi D-Link**, dont la référence est **DWP-1010/KT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Type d'antenne	Interne
Voyants	Énergie, Statut
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Système maillé

Caractéristiques Wireless LAN

VLAN marqué	Oui
IP dynamique	Oui
IP statique	Oui
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Personal
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données WLAN (max)	600 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

réseaux mobiles

Type de carte SIM	MicroSIM
Norme 5G	NR, Sub6
Norme 4G	LTE
Génération de réseau mobile	5G
Jeu de puces pour modem	Qualcomm SDX62

Caractéristiques

Code (IP) Internationale Protection	IP67
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Pare-feu de sécurité	DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ
Qualité de service (QoS)	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Ethernet WAN	Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance

Protection contre les surtensions	6 kV
Dispositifs de protection électrique	Protection contre les surtensions
Consommation électrique typique	12 W

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	---

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	-30 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids de l'unité extérieure	760 g
Hauteur de l'unité extérieure	21 cm
Profondeur de l'unité extérieure	10,5 cm
Largeur de l'unité extérieure	14,5 cm
Poids de l'unité intérieure	200 g
Hauteur de l'unité intérieure	9,3 cm
Profondeur de l'unité intérieure	9,2 cm
Largeur de l'unité intérieure	9,2 cm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	2 pièces
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France