

D-Link M60 système Wi-Fi maillé Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 4 Interne

D-Link M60. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Type de produit: Routeur maillé. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 4804 Mbit/s. Pare-feu de sécurité: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing checking, IP/MAC address filtering, 1 x DMZ. Tension sortie de l'adaptateur secteur: 12 V, Courant de sortie de l'adaptateur secteur: 2,5 A. Certification: CE, FCC, IC, NCC, RCM

EAN : 0790069474668

Réf. : M60

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Débit de transfert des données WLAN (max): 4804 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi D-Link**, dont la référence est **M60**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Bouton de réinitialisation	Oui
Couverture maximum	280 m²
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Quantité d'antenne	8
Type d'antenne	Interne
Couleur du produit	Blanc
Type de produit	Routeur maillé

Caractéristiques Wireless LAN

Support de VPN	L2TP, PPTP, IPSec
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Accès invité	Oui
IP dynamique	Oui
IP statique	Oui
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Personal
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	4804 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	1148 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (max)	4804 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Caractéristiques

Contrôle parental	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Pare-feu de sécurité	DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing checking, IP/MAC address filtering, 1 x DMZ

Qualité de service (QoS)	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Ethernet WAN	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V

Certificat

Certification	CE, FCC, IC, NCC, RCM
---------------	-----------------------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	584 g
Hauteur	79,6 mm
Profondeur	163,8 mm
Largeur	226,7 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câble Ethernet	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Nombre de produits inclus	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)