

D-Link DBR-700 Routeur connecté 2.5 Gigabit Ethernet Blanc

Neuf

D-Link DBR-700. Standards réseau: IEEE 802.1x, Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: IPSec, Support de VPN: IPSec/PPTP/L2TP/WireGuard/OpenVPN/GRE. Couleur du produit: Blanc. Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 2 A. Largeur: 126 mm, Profondeur: 280 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 0790069477430
Réf. : DBR-700

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi D-Link**, dont la référence est **DBR-700**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
--------------	-----

Réseau

Nombre d'utilisateurs	4000 utilisateurs
Connexions simultanées	200000
Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1x

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Quantité d'emplacements de modules SFP	1
Quantité de ports WAN	1
Nombre de ports WAN/Ethernet LAN	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
Support DMZ	Oui

Sécurité

Support de VPN	IPSec/ PPTP/L2TP/WireGuard/OpenVPN/GRE
quantité de tunnels de VPN	100
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide

Oui

Design

Voyants

Oui

Couleur du produit

Blanc

Puissance

Courant de sortie

2 A

Tension de sortie

12 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)

0 - 95%

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 90%

Température hors fonctionnement

-10 - 70 °C

Température d'opération

0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur

44 mm

Profondeur

280 mm

Largeur

126 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)