

## D-Link DNH-1000 entrée et régulateur 10, 100, 1000, 2500 Mbit/s

Neuf

D-Link DNH-1000. Couleur du produit: Noir. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie: 12 V, Courant de sortie: 2 A. Largeur: 190 mm, Profondeur: 120 mm, Hauteur: 38 mm

EAN : 0790069479373  
Réf. : DNH-1000

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi D-Link**, dont la référence est **DNH-1000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Voyants            | Oui  |
| Couleur du produit | Noir |

### Réseau

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|----------------------------------------------|-------------------------|

### Sécurité

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Support VLAN                    | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC          | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |

### Connectivité

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1   |
| Entrée DC                                             | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1   |

### Puissance

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Courant de sortie | 2 A         |
| Tension de sortie | 12 V        |
| Tension d'entrée  | 100 - 240 V |

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 640 g  |
| Largeur    | 190 mm |
| Profondeur | 120 mm |
| Hauteur    | 38 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Guide d'installation rapide | Oui |
|-----------------------------|-----|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France