D-Link DGS-1250-28X commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Neuf

D-Link DGS-1250-28X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Grille de montage

EAN : 0790069481888
Réf. : DGS-1250-28X
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **DGS-1250-28X**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion	
Support MIB	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,
Journal des événements du système	Oui
Inspection ARP	Oui
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Géré sur le Cloud	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité	
Port de console	RJ-45
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	24

Réseau	
Nombre de VLANs	4094
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Agrégation de lien	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui

Auto MDI/MDI-X	Oui
Protocles Spanning Tree (STP)	Oui
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	Oui
Full duplex	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5, Cat5e
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Fibre optique

Technologie de câblage Ethernet sur fibre	100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX

Transmition des données

Mémoire cache de paquet	12 Mo
Trames géantes	12000
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Nombre de routes statiques	124
Route statique	Oui
Enregistrement-et-réémission	Oui
Répertoire MAC	16000 entrées
Taux de transfert	95,24 Mpps
Capacité de commutation	128 Gbit/s

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	EAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Protection en boucle	Oui
Liaison de port IP-MAC	Oui
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)
Filtrage IGMP	Oui
Règles de listes de contrôle d'accès	768
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping

Caractéristiques de multidiffusion	
Support à la multidifusion	Oui

Design	
Compatibilité électromagnétique	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
Voyants	Activité, Liaison, Énergie, Vitesse
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	743482,45 h
Niveau sonore	47,6 dB
Micrologiciel évolutif	Oui
Mémoire flash	64 Mo
Mémoire interne	2048 Mo
Type de mémoire	DDR3-SDRAM

Puissance	
Consommation (max)	30,6 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non

Conditions environnementales	
Dissipation thermique	104,346 BTU/h
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions	
Poids	3,86 kg
Hauteur	44 mm

Profondeur	140 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	2,97 kg
Hauteur du colis	89 mm
Profondeur du colis	563 mm
Largeur du colis	282 mm

Détails techniques

Hauteur du carton d'expédition	31,8 cm
Largeur du carton d'expédition	47,8 cm
Longueur du carton d'expédition	58,5 cm
Poids net du colis d'expédition	11,6 kg
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièces
Poids brut de palette (air)	407,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (air)	24 pièces
Quantité par palette (air)	120 pièces
Longueur brute de la palette	110 cm
Largeur brute de la palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	2,04 m
Poids brut de palette (mer)	407,6 kg
Casiers principaux (externes) par palette (mer)	24 pièces
Produits par palette (mer)	120 pièces
Hauteur de la palette (mer)	2,04 m
Poids brut du casier d'expédition (interne)	16,2 kg

Certificat

Certification	CB, UL, BSMI, CCC

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone