

D-Link C36 routeur sans fil 2.5 Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Blanc

Neuf

D-Link C36. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Débit de transfert des données WLAN (max): 3600 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000/2500Base-T. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA2, WPA3. Protocoles réseau pris en charge: IPv4, IPv6

EAN : 0790069482083
Réf. : C36/E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **C36/E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Type de connexion WAN	RJ-45
DSL WAN	Non
Ethernet WAN	Oui

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2882 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	688 Mbit/s
Standards wifi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Débit de transfert des données WLAN (max)	3600 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
Technologie de câblage	10/100/1000/2500Base-T
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Génération de réseau mobile	Non pris en charge
-----------------------------	--------------------

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port USB	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Caractéristiques de gestion

Sécurité pair Bouton de commande WPS	Oui
Technologie de maillage intelligente	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Sécurité

Support DMZ	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA3

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6
----------------------------------	------------

Design

Type de produit	Routeur
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	Énergie, Statut, LAN, WAN, WPS
Couleur du produit	Blanc

Certificat

Compliance certificates	CE, MIC
-------------------------	---------

Antenne

Quantité d'antenne	5
Conception d'antenne	Externe

Puissance

Courant de sortie	1,5 A
Tension de sortie	12 V
Type de source d'alimentation	CC

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Poids et dimensions

Largeur	180 mm
---------	--------

Profondeur	120 mm
Hauteur	42,2 mm
Poids	350 g

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France