

D-Link DAP-E3620W point d'accès réseaux locaux sans fil 3600 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, support

Neuf

D-Link DAP-E3620W. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 17 W

EAN : 0790069482281

Réf. : DAP-E3620OU

Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi D-Link**, dont la référence est **DAP-E3620OU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Puissance de transmission	24 dBmW
Direction de la bande	Oui
Isolation sans fil	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Bande de fréquence	2.4 - 5.85 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	2882 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	3600 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Système de répartition sans fil automatique (WDS)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	2
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs, Diffusion SSID
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA3

Protocoles

Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques de gestion

Interface de ligne de commande (CLI - Command-line interface)	Oui
---	-----

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	17 W
--------------------	------

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Voyants	PoE, Énergie, Statut, Liaison montante, WLAN
---------	--

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Matériau du boîtier/corps	Plastique
---------------------------	-----------

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Positionnement	Mur
----------------	-----

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	3,3 dBi
-----------------------------------	---------

Quantité d'antenne	4
--------------------	---

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

Certificat

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Poids et dimensions

Poids	260 g
-------	-------

Hauteur	29 mm
---------	-------

Profondeur	86 mm
------------	-------

Largeur	160 mm
---------	--------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
---	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France