

D-Link DCS-8610 Caméra de sécurité IP Intérieure 2560 x 1440 pixels Bureau

Neuf

D-Link DCS-8610. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Intérieure, Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil. Type de montage: Bureau, Couleur du produit: Blanc. Angle de vue de l'objectif, horizontal: 102.5°, Angle de vue de l'objectif, vertical: 55.2°, Angle de vue de l'objectif, diagonal: 122°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Focale Fixe: 3,18 mm

EAN : 0790069482700
Réf. : DCS-8610/E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs D-Link**, dont la référence est **DCS-8610/E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec D-Link pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	FCC Class B; CE
mode Jour/Nuit	Oui
Filtre de coupure infrarouge	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil & sans fil
Installation prise en charge	Intérieure
Type	Caméra de sécurité IP

Design

Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Bureau

Caméra

Type obturateur de la caméra	Électronique
Panoramique	-170 - 170°
Angle d'inclinaison	-10 - 90°
Angle de vue de l'objectif, diagonal	122°
Angle de vue de l'objectif, vertical	55.2°
Angle de vue de l'objectif, horizontal	102.5°

Détecteur d'image

Type de capteur	CMOS
Scan progressif	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Nombre de capteurs	1

Système d'objectif

Focale Fixe	3,18 mm
Nombre maximum d'ouverture	1,6
Nombre de lentilles	1

vision de nuit

Type de LED	IR
Distance de vision nocturne	7 m
Vision nocturne	Oui

Vidéo

IR intelligent	Oui
Enregistrement vidéo	Oui
Modes vidéo pris en charge	1440p
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440
Formats de compression visuels	H.264
Format vidéo pris en charge	H.264
Total des megapixels	4 MP
Résolution maximale	2560 x 1440 pixels

Audio

Microphone intégré	Oui
Formats audio pris en charge	AAC-LC
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

Bluetooth	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, DHCP/DHCPv6 Client
Standards réseau	IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Support de stockage

Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Disque dur intégré	Non

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Sécurité

Détecteur de mouvement (vidéo)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA3
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente)	Détection humaine, Moving object

Caractéristiques de gestion

Télécommandé	Oui
support smartphone à distance	Oui

Puissance

Sortie CC en ampères	2 A
Sortie CC en volts	5
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 to 240
Type de source d'alimentation	Secteur, CC

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	iOS, Android
-------------------------	--------------

Poids et dimensions

Poids	320 g
Hauteur	77,7 mm
Profondeur	77,9 mm
Largeur	114,1 mm

Contenu de l'emballage

nombre de caméras	1
-------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France