

# HP OfficeJet L7780 A jet d'encre thermique A4 1200 x 1200 DPI 16 ppm Wifi

HP OfficeJet L7780. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 4800 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 0808736810456  
Réf. : UG199E

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Services et support pour imprimante HP**, dont la référence est **UG199E**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (couleur, qualité supérieure, A4)	5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4)	5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité "normal rapide", A4)	16 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité "normal rapide", A4)	15 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, lettre)	< 5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité supérieure, lettre)	< 5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, lettre)	< 34 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI

### Puissance

Consommation d'énergie (mode économie)	10 W
--	------

### Données logistiques

Produits par palette	8 pièces
Couches par palette	2 pièces
Casier principal (externe) par palette	2 pièces
Poids brut de la palette	224,8 kg

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis

Printer Drivers for Mac and Windows, HP Photosmart Essential Software, HP Photosmart Express, Readiris Pro OCR software

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,6 kg
Hauteur du colis	560 mm
Profondeur du colis	640 mm
Largeur du colis	620 mm

### Poids et dimensions

Poids	18,5 kg
Hauteur	444 mm
Profondeur	485 mm
Largeur	531 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 32 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température d'opération	59 - 90 °F

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows Vista, Windows XP

### Design

Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Gris

### Copieur

Résolution de copie (graphiques en noir)	Up to 1200 x 600 dpi
Résolution de copie (texte couleur et graphiques)	1200 DPI
Paramètres du copieur	Copies, lightness/darkness, reduce/enlarge, quality, collation, margin shift, tray select
Vitesse de copie maximale (noir, A4)	35 cpm
Vitesse de copie maximale (couleur, A4)	34 cpm
Vitesse d'impression (concept, noir, A4)	35 cpm
Vitesse de photocopie (noir, supérieure, lettre)	5 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	99 copies
Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal)	16 cpm
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4)	34 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	15 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	16 cpm
Résolution max. des copies	1200 x 600 DPI
Copier	Copie couleur

**représentation / réalisation**

### Configuration minimale du système

Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to <http://go/Windows7>. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 500 MB available hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit color, CD-ROM drive; Microsoft Windows 7 ready. For more information go to <http://go/Windows7>. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 1.2 GB available hard disk space; Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Editions, Windows 2000: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 280 MB available hard disk space Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz PowerPC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6, 256 MB RAM, 600 MB available hard disk space, CD-ROM drive, SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color

Compatibilité Mac Oui

Fréquence du processeur 192 MHz

Cartes mémoire compatibles CF

Mémoire interne 64 Mo

Lecteur de cartes mémoires intégré Oui

### Réseau

Standards wifi 802.11b, 802.11g

Ethernet/LAN Oui

Bluetooth Non

Wifi Oui

### Connectivité

Port USB Oui

Impression directe Oui

### Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids recommandés	75 - 90 g/m <sup>2</sup>
Capacité d'entrée maximale pour cartes	80
Gestion des supports	Sheetfed
Nombre maximum de bacs à papier	2
Gestion du papier en standard/entrée	250-sheet input tray, 350-sheet second input tray, 50-sheet automatic document feeder, two-sided printing accessory
Gestion du papier en standard/sortie	150-sheet output tray
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	600 feuilles
Capacité de sortie standard pour cartes	60
Capacité de sortie standard pour enveloppes	15 feuilles
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	30
Capacité d'entrée maximale pour transparents	70 feuilles
Capacité maximale d'entrée pour photos 10 x 15 cm	55 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles

### Caractéristiques

Multi-tâches tout-en-un	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Non
Cycle de service (Maximum)	7500 pages par mois

### Fax

Émission de fax	20 localisations
-----------------	------------------

Vitesse de télécopie (A4)	3 sec/page
Envoi différé de fax	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	125 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur

### Numérisation

Modes de numérisation	Front-panel scan (scan-to-application), Copy, Fax, or Digital archive (scan-to-network folder) buttons; HP Solutions Center software; and user application via TWAIN/WIA
Version TWAIN	1,9
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation optique	2400 x 4800 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), EU (CE), Canada (ICES)
Formats du support, bac 1	A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	620 x 640 x 560 mm
Formats de supports pris en charge	Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL)
Zone de scan maximale (impériale)	21,6 cm (8.5")
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	619,8 x 639,8 x 559,8 mm (24.4 x 25.2 x 22")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2380 mm (48 x 40 x 93.7")
Poids par palette	224,8 kg (495.6 kg)

Poids (impérial)	18,5 kg (40.8 kg)
Dimensions du produit lorsqu'il est ouvert (L x P x H)	53,1 cm (20.9")
Taille (impériale)	53,1 cm (20.9")
Réduction de télécopie automatique prise en charge	Oui
Rejet des télécopies indésirables pris en charge	Y
Surface maximale de numérisation (ADF) (imperial)	215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14")
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, photo 10 x 15)	As fast as 90 sec
Poids du carton/paquet	26,6 kg (58.6 kg)
Détecteur automatique de papier	N
Grammage de support recommandé (imperial)	20 to 24 lb
Envoi par courrier électronique possible	Non
Capacité standard en sortie légale	60 feuilles
SureSupply pris en charge	Oui
Encre Vivera pris en charge	N
Option sans fil	Y
Capacité du carton principal	5 pièces
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions	Print, copy, scan, fax
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Mac OS X v 10.3.9 +; Mac OS X v 10.4.9 +;
Formats moyens standards	C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 100 x 150 mm
Caractéristiques	Photo Fix
Puissance sonore émise	6.5 B(A) (printing at 16 ppm, Normal mode), 6.8 B(A) (printing at 35 ppm, Draft mode)
Types d'encre compatibles	Dye-based color, pigment-based black
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 216 x 356 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in
Options d'impression recto verso	Automatic (standard)
Cycle d'utilisation (maximum)	7500 pages par mois
Poids des supports par chemin de papier	Tray 1: 60 to 105 g/m2 (plain media), 60 to 200 g/m2 (special media), up to 200 g/m2 (cards media); Tray 2: 60 to 105 g/m2 (plain media)
Réseau prêt à l'usage	Non

Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2379 mm
Exigences d'alimentation	100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 1.8 amp
Qualité d'impression (noir, qualité brouillon)	300 DPI
Polices de caractères	2 built-in: Courier, Letter Gothic; No scalable fonts
Type de modem	33.6 Kbps
Types de supports acceptés	Paper (inkjet, plain, photo), envelopes, labels, cards (greeting, index), transparencies
Configuration minimale pour Macintosh	Mac OS X v 10.3 or higher (400 MHz Power PC G3), Mac OS X v 10.4.x or higher (1.83 GHz Intel Core Duo or faster) Mac OS X v 10.6; 128 MB RAM; 300 MB available hard disk space; CD-ROM drive; SVGA 800 x 600 monitor with 16-bit color
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	1200
Qualité d'impression (noir, qualité normale)	600 DPI
Dimensions maximales (LxPxH)	531 x 646 x 444 mm
Capacité de sortie standard pour transparents	60 feuilles
Technologie sans fil	802.11b/g
Taille de support prise en charge en mode recto-verso	A4
Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image	Up to 25 to 400%
Sécurité	EN 60950/IEC 950 Compliance (International), UL Listed (USA), CSA (Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia)
Dimensions (LxPxH)	531 x 485 x 444 mm
Caractéristiques réseau	Via HP Jetdirect external print servers
Ports E/S	1 USB, 1 Ethernet, 1 PictBridge, 1 Wireless
Bacs à papier standard d'entrée	2


**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures


**RETOURS SIMPLIFIÉS**

 Voir nos conditions  
 (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

 Chorus, CB, virement,  
 chèque

**SAV RÉACTIF**

 Par email ou par  
téléphone
**Informations et contact**
[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
 05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)

**hello RSE**  
 ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
 11 Cr du 30 Juillet  
 33000 Bordeaux  
 France