

HP Photosmart A444 imprimante photo Jet d'encre 4800 x 1200 DPI 4" x 12" (10x30 cm)

HP Photosmart A444 imprimante photo Jet d'encre 4800 x 1200 DPI 4" x 12" (10x30 cm)

EAN : 0808736862462
Réf. : UG060E

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Services et support pour imprimante HP**, dont la référence est **UG060E**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Embouts de tête d'impression	600 buses d'encre couleur
Vitesse d'impression (10x15 cm)	40 s
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre

Caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 24/EN55024 ; CISPR 22/EN55022 Classe B ; FCC Titre 47 Partie 15 Classe B
Sécurité	IEC 60950 : troisième édition : 1999 ; EN 60950 : 2000 ; UL1950/CSA22.2 N° 950, troisième édition : 1995 ; NOM 019-SFCI-1993 ; GB4943 : 2001
Écran	Écran couleur à cristaux liquides 6 cm en diagonale, consultable en intérieur/extérieur, (480 x 240 = 115 200 pixels)
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Gris
position de marché	Domestique et professionnel

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité d'entrée maximale pour cartes	Jusqu'à 20
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	20 feuilles
Capacité d'alimentation totale	20 feuilles

Gestion du papier

Taille maximum du support (personnalisée)	10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Gestion du papier	Bac d'alim. photo 20 feuilles 10 x 15 cm, bac de sortie 20 feuilles
Formats moyens standards	10 x 15 cm, 10 x 30 cm
Support recommandé	Papier photo avancé HP : 10 x 15 cm
Gestion du papier en standard/entrée	Bac d'alim. 20 feuilles
Format d'impression maximale	4" x 12" (10x30 cm)

Connectivité

Ports E/S	App. photo : 1 USB - compatible USB 2.0 ; Imprimante : 1 USB – compatible USB 2.0, 1 PictBridge, 1 station d'accueil pour appareil photo
Formats du fichier d'export	JPEG (Exif 2,2) pour les photos avec son intégr� ; MJPEG pour les clips vid�o
Quantit� de ports USB 1.1	1
Port USB	Oui

R seau

Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non
Wifi	Non

repr sentation / r alisation

Emplacements m�moire	App. photo : 1 logement, Secure Digital (SD)
Cartes m�moire compatibles	SD
Lecteur de cartes m�moires int�gr�	Oui

Puissance

Puissance sonore �mise	5 B(A) (actif, en impression)
Fr�quence d'entr�e AC	50 - 60 Hz
Tension d'entr�e AC	100 - 240 V
Consommation �lectrique moyenne en mode Impression	19 W
Source d'alimentation	Batterie

Configuration minimale du syst me

Configuration minimale du système

900 Mo d'espace sur le disque dur (Windows Vista) pour les autres systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur pour l'installation logicielle, lecteur CD-ROM ou DVD-ROM, accès Internet rec., moniteur SVGA 800 x 600 avec couleur 16 bits (couleur 32 bits rec.), port USB et câble USB, Adobe Acrobat Reader 5 ou supérieur, Internet Explorer 6.0 ou supérieur ; Windows Vista : processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64) (processeur 1 Go, 1 Go de mémoire ou supérieur rec.) ; Windows XP (Ed. Familiale, Professionnel) : Tout processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible, 233 MHz (Pentium III 300 MHz ou supérieur rec.) ; Windows XP Professionnel x64 : Tout processeur AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon avec prise en charge Intel EM64T, Intel Pentium 4 avec prise en charge Intel EM64T, 256 Mo de RAM (512 Mo ou supérieur rec.), Internet Explorer

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	15 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	1,25 kg
Hauteur	127,6 mm
Profondeur	116,3 mm
Largeur	227 mm

Informations sur l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel HP Photosmart pour Windows et Macintosh
-------------------	--

Autres caractéristiques

Exigences d'alimentation	Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Panneau de commande	Alimentation, enregistrement, yeux rouges, impression, menu OK, zoom, annul.
Bacs à papier standard d'entrée	1

<p>Caractéristiques</p>	<p>App. photo M447, 5 MP, zoom optique 3x, écran 6 cm. App. photo numérique HP Photosmart M447 : 5 MP, zoom optique 3x, écran 6 cm. Organisez, retouchez, imprimez et partagez vos photos avec le logiciel HP Photosmart Essential. Bouton de suppression des yeux rouges HP (suppression sur l'app. grâce aux technologies HP Photosmart Real Life). Bouton de suppression des yeux rouges HP (suppression sur l'appareil et optimisation des photos grâce aux technologies HP Photosmart Real Life). Station pour imprimante A440 : impression et rechargement des batteries directs. Station pour imprimante HP Photosmart A440 - impr. de photos sans ordinateur et rechargt des batteries dans l'app. photo. Imprimez avec ou sans marges (10 x 15 cm). Imprimez vos photos 10 x 15 cm en 40 secondes seult. Des impr. à séchage instantané, résistantes aux taches et à l'eau, avec le papier photo avancé HP. Les photos à séchage instantané, résistantes aux taches et à l'eau, sur papier photo avancé HP, sont manipulables dès leur sortie, sans risque de taches.</p>
<p>Gestion du papier en standard/sortie</p>	<p>Bac de sortie 20 feuilles</p>
<p>Systèmes d'exploitation compatibles</p>	<p>Windows XP Ed. Familiale, Windows XP Professionnel, Windows XP Professionnel x64, fonctionne sous Windows Vista , Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4</p>
<p>Mise au point</p>	<p>Normal (par défaut), macro</p>
<p>Focale de l'objectif</p>	<p>Environ 0,2 m à l'infini (normal), 0,2 m à l'infini (téléobjectif), 0,1 à 0,8 m (macro grand angle), 0,2 à 1,2 m (macro téléobjectif)</p>
<p>Système d'objectif</p>	<p>Objectif HP Precision ; zoom total 15x (optique 3x, numérique 5x) ; f2,7 (grand angle) ; f4.8 (téléobjectif)</p>
<p>Contrôle d'exposition à la lumière</p>	<p>Mesure de luminosité pour exposition automatique (AE) avec priorité au centre de l'image</p>
<p>Système audio</p>	<p>25 s</p>
<p>Mode d'image</p>	<p>Mode Auto (par défaut), Macro, stabilisateur d'image, Théâtre, Paysage, Portrait, Action, Portrait nuit, Coucher de soleil</p>

Capacité de stockage des supports

16 Mo de mémoire interne, capacité : jusqu'à 10 photos (accepte les cartes SD/SDHC d'une capacité max. de 8 Go)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr