Ubiquiti U6-Mesh 4800 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Ubiquiti U6-Mesh. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 4800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 11,4 W

EAN : 0810010073624
Réf. : U6-MESH-EU

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **U6-MESH-EU**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Qualité de service (QoS)	Oui
Support VLAN	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bluetooth	Oui
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	4800 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	573,5 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	4800 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance	
Consommation (max)	11,4 W
Courant d'entrée	0.32 A
Tension d'entrée AC	44 - 57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IPX5

Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Poteau, Table, Mur

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Type d'antenne	Interne

Poids et dimensions

Poids	400 g
Hauteur	159,5 mm
Profondeur	48,5 mm
Largeur	48,5 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur PoE inclus	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone