

Ubiquiti UISP Switch Plus Géré 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet, supportant l'alimen

Ubiquiti UISP Switch Plus. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 4. Capacité de commutation: 100 Gbit/s. Voltage d'entrée DC: 24 - 28 V. Connecteur d'alimentation: AC/DC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural, Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0810084692028
Réf. : UISP-S-PLUS-EU
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **UISP-S-PLUS-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Connectivité

Connecteur d'alimentation	AC/DC
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	4

Réseau

Soutien 10G	Non
-------------	-----

Transmission des données

Taux de transfert	74,4 Mpps
Débit	50 Gbit/s
Capacité de commutation	100 Gbit/s

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP snooping
----------------	---------------

Design

Montage mural	Oui
Voyants	LAN, Système
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC), Acier
Couleur du produit	Blanc
Format	1U
Grille de montage	Oui

représentation / réalisation

Mémoire flash	256 Mo
Mémoire interne	1024 Mo
Type de mémoire	DDR4-SDRAM
Fréquence du processeur	1400 MHz
Modèle de processeur	ARM Cortex-A55

Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM

Puissance

Consommation (max)	25 W
Courant d'entrée	7.04 A
Voltage d'entrée DC	24 - 28 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	AC/DC

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	160 W
alimentation par Ethernet (PoE)	27 V
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-10 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	1,75 kg
Hauteur	43,7 mm
Profondeur	170,2 mm
Largeur	210,4 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Certificat

Certification	CE, FCC, IC
---------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France