

Ubiquiti UniFi Flex Mini 2.5G Géré 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Connexion Ethernet, supportant l'al

Neuf

Ubiquiti UniFi Flex Mini 2.5G. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Capacité de commutation: 25 Gbit/s. Voltage d'entrée DC: 5 V. Connecteur d'alimentation: USB. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Format: Bureau

EAN : 0810084696040
Réf. : USW-FLEX-2.5G-5-EU
Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **USW-FLEX-2.5G-5-EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur	Géré
---------------------	------

Connectivité

Connecteur d'alimentation	USB
Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de ports Ethernet 2.5 G (cuivre)	5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	5

Réseau

Assistance contrôle des flux	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Technologie de câblage Ethernet cuivre	2.5GBASE-T
Soutien 10G	Non

Transmission des données

Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Taux de transfert	18,6 Mpps
Débit	12,5 Gbit/s
Capacité de commutation	25 Gbit/s

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	Oui
----------------------------	-----

Design

Voyants	Activité, Énergie, Progrès
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc
Format	Bureau

représentation / réalisation

Configuration minimale du système	UniFi Network Version 8.4.62 and later
-----------------------------------	--

Puissance

Type de prise	Type A
Consommation (max)	5 W
Courant d'entrée	1 A
Voltage d'entrée DC	5 V
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	AC/DC/PoE

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	6,4 W
alimentation par Ethernet (PoE)	57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Autres caractéristiques

Caractéristiques réseau	STP / RSTP with priorities and port-level disable, Egress rate limit
-------------------------	--

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-20 - 45 °C

Poids et dimensions

Poids	206 g
Hauteur	21,2 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	117,1 mm

Informations sur l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Certificat

Certification	CE, FCC, IC
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France