

Ubiquiti Cloud Gateway Max entrée et régulateur 10, 100, 1000 Mbit/s

Neuf

Ubiquiti Cloud Gateway Max. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier: Polycarbonate (PC), Voyants: Activité, LAN. Type d'écran: LCM, Fabricant de processeur: ARM, Famille de processeur: ARM Cortex. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Port WAN: Ethernet (RJ-45). Consommation (max): 16,1 W, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie: 5 V

EAN : 0810084697122
Réf. : UCG-MAX-EU

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **UCG-MAX-EU**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Activité, LAN
Matériau du boîtier	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

représentation / réalisation

Mémoire interne	3072 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go
Nombre de processeurs installés	1
Fréquence du processeur	1500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	Cortex-A53
Type d'écran	LCM
Unité d'affichage de contrôle	Oui

Protocoles

Serveur DHCP	Oui
--------------	-----

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Support VLAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Port WAN	Ethernet (RJ-45)

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Puissance

Courant de sortie	5 A
Tension de sortie	5 V
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation (max)	16,1 W

Poids et dimensions

Poids	519 g
Largeur	141,8 mm
Profondeur	127,6 mm
Hauteur	30 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-10 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)