

Ubiquiti U7 Pro Outdoor 8600 Mbit/s Blanc

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

Ubiquiti U7 Pro Outdoor. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 8600 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 21 W

EAN : 0810084698730

Réf. : U7-PRO-OUTDOOR

Débit de transfert des données maximum: 8600 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Ubiquiti**, dont la référence est **U7-PRO-OUTDOOR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Qualité de service (QoS)	Oui
Limitation du débit	Oui
Support VLAN	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
Flux spatiaux	6
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Bande de fréquence	2.4 - 5 GHz
Débit de données	5765 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	8600 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	688 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	8600 Mbit/s
5 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	PPSK, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
--------------------------------	--

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Puissance

Consommation (max)	21 W
Gamme de tension continue	44 - 57 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Voyants	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP67

Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond, Poteau, Mur

Antenne

Nombre de connecteurs	2
Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Niveau de gain de l'antenne (max)	11 dBi
Quantité d'antenne	3
Fonctions de l'antenne	Antenne amovible
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne et externe

Certificat

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Poids et dimensions

Poids	1,2 kg
Hauteur	208 mm
Profondeur	66,5 mm
Largeur	170 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France