Cisco Meraki CW9162 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Meraki CW9162. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: AES, EAP, EAP-TLS, IPSec, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0810087200206
Réf. : CW9162I-MR

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **CW9162I-MR**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Support VLAN	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Système de détection d'intrusion sans fil (WIDS, Wireless Intrusion Detection System)	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	AES, EAP, EAP-TLS, IPSec, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise

Puissance	
Gamme de tension continue	54 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max)	6 dBi
Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Type d'antenne	Interne et externe

Poids et dimensions	
Poids	1,6 kg
Hauteur	56,9 mm
Profondeur	241,3 mm
Largeur	241,3 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone