Cisco Meraki CW9166I-MR point d'accès réseaux locaux sans fil Blanc Connexion Ethernet, supportant l

Neuf

Cisco Meraki CW9166I-MR. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, WPA, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500,50000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0810087201906
Réf. : CW9166I-MR

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **CW9166I-MR**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Porteé maximum extérieur	25 m
Diversité de changement cyclique (CDD)	Oui
Sélection de fréquence dynamique (DFS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000,2500,50000 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Oui
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, WPA, WPA3

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-45 internes	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Voyants	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Mur

Antenne	

Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Mémoire flash	1024 Mo
Mémoire interne	2048 Mo

Poids et dimensions

Poids	1,6 kg
Hauteur	56,9 mm
Profondeur	241,3 mm
Largeur	241,3 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Cisco IOS XE Software Release 17.9.1 or later

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Température d'opération	0 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone