

Ubiquiti UPS-Tower alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1 kVA 600 W 10 SO

Neuf

Ubiquiti UPS-Tower. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C14, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Bureau, Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC). Certificats de conformité: CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Loi d'autorisation de la...

EAN : 0810177161868

Réf. : UPS-TOWER

Tension de voltage à l'entrée (max): 145 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 89 V

Format: Bureau

Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Ubiquiti**, dont la référence est **UPS-TOWER**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surcharge, Court-circuit
Protection contre les surtensions	Oui
Capacité en surcharge (5 minute)	110%
Durée du transfert (Mode en ligne vers mode batterie)	10 ms
Régulation de la tension de sortie	10%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	145 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	89 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	600 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Prise mâle	NEMA 5-15P
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C14

Batterie

Capacité de la batterie	108 Wh
Indicateur du niveau de recharge	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	7 min
Temps de secours type au chargement complet	2 min
Nombre de batteries incluses	1 pièce
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Plomb-Acide

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Statut
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Blanc
Format	Bureau
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Loi d'autorisation de la défense nationale (NDAA), UL
-------------------------	--

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Cable d'entrée
---------------	----------------

Poids et dimensions

Poids	8,17 kg
Hauteur	280,5 mm
Profondeur	288 mm
Largeur	99 mm

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	120 V
Tension nominale à l'entrée	120 V



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France