

Ubiquiti UniFi EAV-Fiber Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Neuf

Ubiquiti UniFi EAV-Fiber. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 1, Port de console: RJ-45. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 800 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0810177162209

Réf. : EAV-FIBER

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **EAV-FIBER**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Banc de commutateurs	L2/L3
Type de commutateur	Géré

Connectivité

Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC
Quantité de ports QSFP28	2
Port de console	RJ-45
Connecteur de fibre optique	SFP+, QSFP28
Ports Fibre Channel	22
Quantités d'emplacements de module SFP+	20
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	1
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	1

Réseau

Nombre de VLANs	1000
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN
Support VLAN	Oui
Assistance contrôle des flux	Oui
Contrôle Broadcast storm	Oui
Limitation du débit	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Routes IPv4	512
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	Oui
Soutien 10G	Oui
Standards réseau	IEEE 802.1x

Transmission des données

Mémoire cache de paquet	8 Mo
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
Route statique	Oui
Répertoire MAC	32000 entrées

Taux de transfert	595 Mpps
Débit	400 Gbit/s
Capacité de commutation	800 Gbit/s

Sécurité

Protection en boucle	Oui
Filtrage IGMP	Oui
Entrées IPv4 de Liste de contrôle d'accès (ACL)	256
Fonctions DHCP	DHCP server, DHCP relay, DHCP guarding, DHCP snooping

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidiffusion	Oui
-----------------------------	-----

Design

Type d'écran	LCM
Voyants	Ventilateur, Énergie, LAN
Bouton de réinitialisation	Oui
Matériau du boîtier/corps	SGCC
Couleur du produit	Noir
Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Consommation (max)	150 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre d'alimentations d'énergie	2
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Source d'alimentation	Secteur

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Non
---	-----

Conditions environnementales

Dissipation thermique	512 BTU/h
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	-5 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	8,95 kg
Hauteur	43,7 mm
Profondeur	480 mm
Largeur	442,4 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
Câbles inclus	Secteur

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Loi d'autorisation de la défense nationale(NDAA)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)