

Ubiquiti UCG-Industrial entrée et régulateur 1000, 2500, 10000 Mbit/s

Neuf

Ubiquiti UCG-Industrial. Couleur du produit: Noir, Type de montage: Étagère/Bureau/Mur, Voyants: Statut. Type d'antenne: Interne, Type de connecteur Antenne: RP-SMA, Niveau de gain de l'antenne (max): 5 dBi. Fabricant de processeur: ARM, Famille de processeur: ARM Cortex, Modèle de processeur: Cortex-A73. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500,10000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Vitesse de transfert des données WLAN: 6,9,12,18,24,36,48,54,55,1,2,11,6.5,2402,1732 Mbit/s. Port WAN:

EAN : 0810177162827
Réf. : UCG-INDUSTRIAL

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **UCG-INDUSTRIAL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Statut
Type de montage	Étagère/Bureau/Mur
Couleur du produit	Noir

Caractéristiques

Quantité d'antenne	2
Niveau de gain de l'antenne (max)	5 dBi
Type de connecteur Antenne	RP-SMA
Type d'antenne	Interne

représentation / réalisation

Mémoire interne	3000 Mo
Type de mémoire interne	DDR4
Nombre de processeurs installés	1
Fréquence du processeur	2200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Fabricant de processeur	ARM
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	Cortex-A73
Unité d'affichage de contrôle	Non

Réseau

Taux de transfert des données	4,3 Gbit/s
Équilibrage de charge	Oui
Vitesse de transfert des données WLAN	6,9,12,18,24,36,48,54,55,1,2,11,6.5,2402,1732 Mbit/s
Wifi	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,2500,10000 Mbit/s

Sécurité

Pare-feu de sécurité	Oui
Support VLAN	Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
---	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	5
Port WAN	Ethernet (RJ-45), SFP+
Entrée DC	Oui
Nombre de ports SFP	1
Nombre de cartes SIM en simultanée	2
Emplacement de carte SIM	Oui

Caractéristiques de gestion

Qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Support à la multidiffusion	Oui

Puissance

Protection électromagnétique (EMP contact)	4 kV
Protection électromagnétique (EMP air)	8 kV
Protection électromagnétique (EMP)	Oui
Protection (contact) contre les décharges électrostatiques (ESD)	4 kV
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) (air)	8 kV
Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)	Oui
Alimentation d'énergie	350 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Dissipation thermique	85 BTU/h
Voltage d'entrée DC	50 - 57 V
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation (max)	28 W

Logiciel

Systèmes d'exploitation compatibles	Android, iOS
-------------------------------------	--------------

Poids et dimensions

Poids	2,4 kg
Largeur	307,9 mm

Profondeur	203,5 mm
Hauteur	43,7 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), Loi d'autorisation de la défense nationale(NDAA)
-------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)