

## Ubiquiti U7 Pro XG Wall 5800 Mbit/s Blanc

### Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port

Neuf

Ubiquiti U7 Pro XG Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Débit de transfert des données maximum: 5800 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500,5000,10000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 22 W

**EAN :** 0810177165118

**Réf. :** U7-PRO-XG-WALL

**Débit de transfert des données maximum:** 5800 Mbit/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Ubiquiti**, dont la référence est **U7-PRO-XG-WALL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance Tx maximale (6 GHz)                    | 24 dBmW                                                                                             |
| Puissance Tx maximale (5 GHz)                    | 26 dBmW                                                                                             |
| Puissance Tx maximale (2,4 GHz)                  | 23 dBmW                                                                                             |
| Direction de la bande                            | Oui                                                                                                 |
| Maillage sans fil                                | Oui                                                                                                 |
| Limitation du débit                              | Oui                                                                                                 |
| Support VLAN                                     | Oui                                                                                                 |
| Itinérance rapide                                | Oui                                                                                                 |
| Monter les fonctions du mode AP                  | Hotspot 2.0                                                                                         |
| Type MIMO                                        | Multi User MIMO                                                                                     |
| Flux spatiaux                                    | 6                                                                                                   |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples)      | Oui                                                                                                 |
| Nombre d'utilisateurs                            | 300 utilisateurs                                                                                    |
| Surface de couverture                            | 140 m²                                                                                              |
| Standards réseau                                 | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Bande de fréquence                               | 2.4, 5, 6 GHz                                                                                       |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données     | 1000,2500,5000,10000 Mbit/s                                                                         |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz)   | 4300 Mbit/s                                                                                         |
| Taux de transfert de données maximum (6 GHz)     | 5800 Mbit/s                                                                                         |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 688 Mbit/s                                                                                          |
| Débit de transfert des données maximum           | 5800 Mbit/s                                                                                         |
| 5 GHz                                            | Oui                                                                                                 |
| 6 GHz                                            | Oui                                                                                                 |
| 2,4 GHz                                          | Oui                                                                                                 |

### Sécurité

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Algorithme de sécurité soutenu | PPSK |
|--------------------------------|------|

### Caractéristiques de gestion

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gestion des points d'accès | Wi-Fi schedule |
|----------------------------|----------------|

### Connectivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|-------------------------------------|---|

### Puissance

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Consommation (max)                                              | 22 W        |
| Gamme de tension continue                                       | 42.5 - 57 V |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui         |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge                   | PoE+        |

### Design

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Voyants                    | Statut                    |
| Bouton de réinitialisation | Oui                       |
| Matériau du boîtier/corps  | Métal, Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit         | Blanc                     |
| Positionnement             | Plafond, Mur              |

### Antenne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi   |
| Type d'antenne                    | Interne |

### Certificat

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 505 g   |
| Hauteur    | 33,5 mm |
| Profondeur | 108 mm  |
| Largeur    | 155 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                |         |
|----------------|---------|
| Kit de montage | Oui     |
| Quantité       | 1 pièce |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | -30 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France