

Ubiquiti POE-15-12W(EU) adaptateur et injecteur PoE 15 V

Neuf

Ubiquiti POE-15-12W(EU). alimentation par Ethernet (PoE): 15 V,
Tension d'entrée: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée: 50/60 Hz.
Certification: CE, FCC, IC, UL. Largeur: 44 mm, Profondeur: 85 mm,
Hauteur: 29 mm. Nombre de produits inclus: 1 pièce(s)

EAN : 0810354022968
Réf. : POE-15-12W(EU)

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **POE-15-12W(EU)**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 2

Puissance

Fréquence d'entrée 50/60 Hz
 Tension d'entrée 100 - 240 V
 alimentation par Ethernet (PoE) 15 V

Certificat

Certification CE, FCC, IC, UL

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -30 - 70 °C
 Humidité relative de fonctionnement (H-H) 35 - 95%
 Température d'opération 32 - 104 °F
 Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids 91,7 g
 Hauteur 29 mm
 Profondeur 85 mm
 Largeur 44 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus 1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé 85044095



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)