

Ubiquiti NanoBeam 2AC Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Ubiquiti NanoBeam 2AC. 2,4 GHz, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 7,5 W

EAN : 0810354023491
Réf. : NBE-2AC-13

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Borne Wifi Ubiquiti**, dont la référence est **NBE-2AC-13**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Bande de fréquence	2.412 - 2.472 GHz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
5 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Connectivité

Port WAN	Wi-Fi
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance

Consommation (max)	7,5 W
Courant de sortie	0,5 A
Tension de sortie	24 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Voyants	LAN, Énergie, Force du signal
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	13 dBi
-----------------------------------	--------

représentation / réalisation

Système d'exploitation installé	AirOS
Mémoire interne	64 Mo
Intégré dans le processeur	Oui

Certificat

Certification	RoHS, CE, FCC, IC
---------------	-------------------

Poids et dimensions

Poids	530 g
Hauteur	189 mm

Profondeur	125 mm
Largeur	189 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Adaptateur PoE inclus	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)