

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2 Pont réseau 450 Mbit/s Blanc

Neuf

Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen 2. Débit de transfert des données maximum: 450 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 15000 m. Niveau de gain de l'antenne (max): 19 dBi. Bande de fréquence: 5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz, Modulation: 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2

EAN : 0810354026348
Réf. : NBE-5AC-GEN2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **NBE-5AC-GEN2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Distance de transfert maximale	15000 m
Débit de transfert des données maximum	450 Mbit/s

Antenne

Niveau de gain de l'antenne (max)	19 dBi
-----------------------------------	--------

Caractéristiques Wireless LAN

Modulation	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Bande de fréquence	5.15 - 5.875; 5.15 - 5.25; 5.25 - 5.35; 5.47 - 5.725; 5.725 - 5.85 GHz
Wifi	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA2
--------------------------------	------

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques

Mémoire interne	128 Mo
Type de RAM	DDR2
Famille de processeur	Atheros
Modèle de processeur	MIPS 74Kc
Fréquence du processeur	720 MHz
Bouton de réinitialisation	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Voyants	LAN, Énergie, Force du signal
Couleur du produit	Blanc
Type de montage	Mural/sur poteau

Matériel	Plastique
Type de produit	Pont réseau

Puissance

Tension de sortie CC	24 V
Sortie CC en ampères	0,5 A
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	8,5 W
Type de source d'alimentation	PoE

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-40 - 176 °F
Température d'opération	-40 - 80 °C

Certificat

Certification	CE, FCC, IC, RoHS
Compliance certificates	CE, RoHS

Poids et dimensions

Poids	530 g
Hauteur	125 mm
Profondeur	189 mm
Largeur	189 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Support(s) de montage fourni	Oui
Injecteur(s) PoE+	Oui

Mémoire

Mémoire flash	8 Mo
---------------	------

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France