

OWC Aura N2 512 Go M.2 PCI Express 3.1 NVMe QLC 3D NAND

Neuf

OWC Aura N2. Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2200 Mo/s, Vitesse d'écriture: 952 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

EAN : 0810586036931

Réf. : OWCS4DAB4MB05

Capacité du Solid State Drive (SSD): 512 Go

Interface: PCI Express 3.1

Facteur de forme SSD: M.2

Vitesse de lecture: 2200 Mo/s

Vitesse d'écriture: 952 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD OWC**, dont la référence est **OWCS4DAB4MB05**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec OWC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Classe TBW	303
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Taux d'erreur non corrigéable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁵ bits read
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
ECC	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Type de contrôleur	SM2263XT
Vitesse d'écriture	952 Mo/s
Vitesse de lecture	2200 Mo/s
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	QLC 3D NAND
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 3.1
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go
Version NVMe	1.3

Puissance

Consommation électrique (idle)	0,09 W
Consommation électrique (Ecriture)	1,6 W
Consommation électrique (Lecture)	1,39 W

Poids et dimensions

Poids	7 g
Hauteur	2 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	24 mm

Conditions environnementales

Altitude maximale d'exploitation	3048 m
----------------------------------	--------

altitude maximale de fonctionnement	12192 m
Choc hors fonctionnement	1500 G
Choc durant le fonctionnement	1500 G
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Compliance certificates	REACH, RoHS
-------------------------	-------------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)