Cisco MA-INJ-6 adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Neuf

Cisco MA-INJ-6. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 100 m, Dispositifs de protection électrique: Court-circuit. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50 / 60 Hz, Courant d'entrée: 0.8 A. Certification: USA: FCC 15 B EU: EN55022 B cUL/US. Largeur: 160 mm, Profondeur: 52,5 mm, Hauteur: 35,5 mm

EAN : 0810979018254
Réf. : MA-INJ-6

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Cisco**, dont la référence est **MA-INJ-6**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Système recto-verso	Complète
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Caractéristiques	
Dispositifs de protection électrique	Court-circuit
Voyants	Oui
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Montage mural	Oui
Couleur du produit	Noir

Connectivité	
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Puissance	
Courant d'entrée	0.8 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	50 / 60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

Certificat	
Certification	USA: FCC 15 B EU: EN55022 B cUL/US

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions	
Poids	210 g
Hauteur	35,5 mm
Profondeur	52,5 mm
Largeur	160 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone