Cisco Meraki MR28 1,5 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco Meraki MR28. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1,5 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0810979019046
Réf. : MR28-HW
Débit de transfert des données maximum: 1,5 Mbit/s

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

CO2 N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

RoHS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **MR28-HW**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
BeamForming	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Combinaison à rapport maximal (MRC)	Oui
Isolation sans fil	Oui
Fonctions LAN virtuelles	Tagged VLAN
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME)	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDMA
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum	1,5 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	AES, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise

Caractéristiques de gestion	
Micrologiciel évolutif	Oui

Connectivité	
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Puissance	
Consommation électrique typique	15 W
Tension d'entrée AC	37 - 57 V
Gamme de tension continue	12 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design	
Voyants	Énergie, Oui
Couleur du produit	Blanc

Antenne	
Niveau de gain de l'antenne (max)	6 dBi
Type d'antenne	Interne

Certificat	
Compliance certificates	RoHS

Poids et dimensions	
Poids	272 g
Hauteur	202 mm
Profondeur	25,8 mm
Largeur	124 mm

Contenu de l'emballage	
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 12192 m
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone