

## Patriot Memory P300 1 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND

Neuf

Patriot Memory P300. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 2100 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1650 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

**EAN :** 0814914026533

**Réf. :** P300P1TBM28

**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 1 To

**Interface:** PCI Express 3.0

**Facteur de forme SSD:** M.2

**Vitesse de lecture:** 2100 Mo/s

**Vitesse d'écriture:** 1650 Mo/s

### Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Patriot Memory**, dont la référence est **P300P1TBM28**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Patriot Memory pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe TBW                                        | 480                                                                                                                                                                                     |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 7, Windows 8, Oui |
| Temps moyen entre pannes                          | 1500000 h                                                                                                                                                                               |
| ECC                                               | Oui                                                                                                                                                                                     |
| Support S.M.A.R.T.                                | Oui                                                                                                                                                                                     |
| Support TRIM                                      | Oui                                                                                                                                                                                     |
| Flux de données d'interface PCI Express           | x4                                                                                                                                                                                      |
| ID de clé M.2                                     | B+M                                                                                                                                                                                     |
| Vitesse d'écriture séquentielle (AS SSD)          | 1650 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse de lecture séquentielle (AS SSD)          | 2100 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse d'écriture séquentielle (CDM)             | 1650 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse de lecture séquentielle (CDM)             | 2100 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse d'écriture séquentielle (ATTO)            | 1650 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse de lecture séquentielle (ATTO)            | 2100 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Écriture aléatoire (4KB)                          | 260000 IOPS                                                                                                                                                                             |
| Lecture aléatoire (4KB)                           | 290000 IOPS                                                                                                                                                                             |
| Vitesse d'écriture                                | 1650 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Vitesse de lecture                                | 2100 Mo/s                                                                                                                                                                               |
| Taille du SSD M.2                                 | 2280 (22 x 80 mm)                                                                                                                                                                       |
| composant pour                                    | PC/ordinateur portable                                                                                                                                                                  |
| Type de mémoire                                   | 3D NAND                                                                                                                                                                                 |
| NVMe                                              | Oui                                                                                                                                                                                     |
| Interface                                         | PCI Express 3.0                                                                                                                                                                         |
| Facteur de forme SSD                              | M.2                                                                                                                                                                                     |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)               | 1 To                                                                                                                                                                                    |
| Version NVMe                                      | 1.3                                                                                                                                                                                     |

### Puissance

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Consommation électrique (idle) | 0,37 W |
|--------------------------------|--------|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 9 g    |
| Hauteur    | 3,8 mm |
| Profondeur | 80 mm  |
| Largeur    | 22 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage          | Blister |
| Poids du paquet           | 20 g    |
| Hauteur du colis          | 132 mm  |
| Profondeur du colis       | 6,6 mm  |
| Largeur du colis          | 100 mm  |
| Manuel d'utilisation      | Non     |
| Langues des manuels       | Anglais |
| Guide de démarrage rapide | Non     |
| Vis incluses              | Non     |
| Câbles inclus             | Non     |

#### Conditions environnementales

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Autres caractéristiques

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Période de garantie     | 5 année(s)                                                    |
| Compliance certificates | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84717070 |
|---------------------------|----------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)