

Ubiquiti POE-24-24W Fast Ethernet 24 V

Neuf

Ubiquiti POE-24-24W. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. alimentation par Ethernet (PoE): 24 V, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 90 - 260 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 47 - 63 Hz. Poids: 158,5 g, Dimensions (LxPxH): 88 x 57 x 33 mm. Nombre de produits inclus: 5 pièce(s)

EAN : 0817882024921
Réf. : POE-24-24W-5P

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Ubiquiti**, dont la référence est **POE-24-24W-5P**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet

Caractéristiques

Voyants	Oui
---------	-----

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
-------------------------------------	---

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	47 - 63 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	90 - 260 V
alimentation par Ethernet (PoE)	24 V

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	35 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	88 x 57 x 33 mm
Poids	158,5 g

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	5 pièces
---------------------------	----------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par email ou par
téléphone