# UniFi Pro 48-Port PoE

Neuf

Ubiquiti UniFi Pro 48-Port PoE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltage d'entrée DC: 44 - 57 V. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

**EAN :** 0817882027656
**Réf. :** USW-PRO-48-POE
**Bloc d'alimentation inclus:** Oui

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Ubiquiti**, dont la référence est **USW-PRO-48-POE**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ubiquiti pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Banc de commutateurs | L2/L3 |
| Type de commutateur | Géré |

| Connectivité | |
|---|---|
| Quantités d'emplacements de module SFP+ | 4 |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48 |

| Réseau | |
|---|---|
| Support VLAN | Oui |
| Assistance contrôle des flux | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Détection auto | Oui |
| Full duplex | Oui |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
| Soutien 10G | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |

| Transmition des données | |
|---|---|
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Route statique | Oui |
| Taux de transfert | 130,944 Mpps |
| Débit | 88000 Mpps |
| Capacité de commutation | 176 Gbit/s |

| Sécurité | |
|---|---|
| Type d'authentification | IEEE 802.1x, RADIUS |
| Fonctions DHCP | DHCP server |

| Design | |
|---|---|
| Voyants | Activité, Liaison, PoE, Vitesse, Système |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | 1U |

| | |
|---|---|
| Grille de montage | Oui |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Courant d'entrée | 11.54 A |
| Voltage d'entrée DC | 44 - 57 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
| Bloc d'alimentation inclus | Oui |

## PoE (alimentation via le port Ethernet)

| | |
|---|---|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 600 W |
| Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) | 64 W |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) | 40 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | -5 - 40 °C |

## Poids et dimensions

| | |
|---|---|
| Poids | 6,25 kg |
| Hauteur | 43,7 mm |
| Profondeur | 399,6 mm |
| Largeur | 442,4 mm |

## Certificat

| | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85176990 |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone