

Western Digital Ultrastar DC HC555 disque dur 16 To 7200 tr/min 512 Mo 3.5" SAS3

Neuf

Western Digital Ultrastar DC HC555. Capacité disque dur: 16 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 512 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: SAS3

EAN : 0829686009349

Réf. : 0B47745

Interface: SAS3

Capacité disque dur: 16 To

Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Western Digital**, dont la référence est **0B47745**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Western Digital pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|----------------------------|
| Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
| Cycles démarrage/arrêt | 600000 |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Taux de transfert moyen du disque dur | 269 Mo/s |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 257 MiB/s |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 12 Gbit/s |
| Échange à chaud | Non |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Type | HDD |
| Interface | SAS3 |
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 512 Mo |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Capacité disque dur | 16 To |

Puissance

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Consommation électrique (idle) | 5,4 W |
| Consommation électrique typique | 8,8 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |

Conditions environnementales

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
| Choc durant le fonctionnement | 50 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,04 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,67 G |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 679 g |
| Hauteur | 26,1 mm |
| Profondeur | 147 mm |

Largeur

101,6 mm

Autres caractéristiques

Période de garantie

5 année(s)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)