

Broadcom MegaRAID 9440-8i contrôleur RAID PCI Express x8 3.1 12 Gbit/s Neuf

Broadcom MegaRAID 9440-8i. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS, SATA, Interface de l'hôte: PCI Express x8. Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10, 50, Taux de transfert des données: 12 Gbit/s, Format: Low Profile MD2 Card. Tension: 3.3, 12 V. Largeur: 155,7 mm, Profondeur: 68,9 mm. Connecteur(s): 2 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643

EAN : 0830343003648

Réf. : 05-50008-02

Interface de l'hôte: PCI Express x8

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SAS, S..

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Adaptateur stockage Broadcom**, dont la référence est **05-50008-02**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Broadcom pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Ports internes mini-SAS	2
Version des emplacements PCI Express	3.1
Interface de l'hôte	PCI Express x8
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SAS, SATA

représentation / réalisation

Certification	AS/NZS CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022/EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24 & 25, RoHS, EN/IEC/UL 60950, CNS 13438, USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Temps moyen entre pannes	3000000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Nombre de périphériques supportés	63
Capacité d'expansion en ligne	Oui
Support SSD	Oui
Format	Low Profile MD2 Card
Taux de transfert des données	12 Gbit/s
Niveaux RAID	0, 1, 5, 10, 50
Migration de niveau RAID	Oui

Puissance

Tension	3.3, 12 V
---------	-----------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-45 - 105 °C
Température d'opération	10 - 55 °C

Poids et dimensions

Profondeur	68,9 mm
------------	---------

Largeur 155,7 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080

Autres caractéristiques

Connecteur(s) 2 x Mini-SAS HD x4 SFF-8643

Quantité de ports 8



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)