

Broadcom SAS 9302-16e carte et adaptateur d'interfaces Interne SAS, SATA

Neuf

Broadcom SAS 9302-16e. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SAS, SATA, Standard de carte d'extension: PCIe 3.0. Couleur du produit: Noir, Vert, Métallique, Temps moyen entre pannes: 1500000 h, Certification: Australia/New Zealand (AS/NZS 3548), Canada (ICES-003), EMC: Class B-US (CFR 47, P15B), Europe.... Taux de transfert de données (max): 12 Gbit/s. Consommation électrique typique: 30 W

EAN : 0830343007219
Réf. : 05-25688-00

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Composant Broadcom**, dont la référence est **05-25688-00**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Broadcom pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports internes SATA	16
Standard de carte d'extension	PCIe 3.0
Interface de sortie	SAS, SATA
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	Australia/New Zealand (AS/NZS 3548), Canada (ICES-003), EMC: Class B-US (CFR 47, P15B), Europe (EN55022/EN55024), Japan (V-3/02.04), Korea (N-B 2-0001-404), RoHS, Safety: EN60950, WEEE
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Couleur du produit	Noir, Vert, Métallique
Interne	Oui

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Full duplex	Oui
Taux de transfert de données (max)	12 Gbit/s

Puissance

Consommation électrique typique	30 W
---------------------------------	------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-45 - 105 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)