

Broadcom 9400-16e carte et adaptateur d'interfaces Interne SAS, SATA

Broadcom 9400-16e. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SAS, SATA, Facteur de forme de carte d'extension: Profil bas. Type de refroidissement: Passif, Temps moyen entre pannes: 4500000 h, Certification: CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022, EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24, RRA no 2013-25, EN60950,.... Taux de transfert de données (max): 12 Gbit/s. Consommation électrique typique: 11,18 W. Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: VMware ESX/ESXi 4.0 U4, VMware ESX/ESXi 4.1 U2, VMware ESX/ESXi 5.0, VMware ESX/ESXi 5.0 U1,...

EAN : 0830343007271
Réf. : 05-50013-00
Interface de l'hôte: PCIe

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Adaptateur stockage Broadcom**, dont la référence est **05-50013-00**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Broadcom pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Mini-ports SAS HD externes	4
Standard de carte d'extension	PCIe 3.1
Facteur de forme de carte d'extension	Profil bas
Interface de sortie	SAS, SATA
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	CISPR 22, ICES -003, Class B, EN55022, EN55024, VCCI V-3, RRA no 2013-24, RRA no 2013-25, EN60950, CNS 13438, FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B, WEEE
Temps moyen entre pannes	4500000 h
Type de refroidissement	Passif
Interne	Oui

Caractéristiques

Taux de transfert de données (max)	12 Gbit/s
------------------------------------	-----------

Puissance

Consommation électrique typique	11,18 W
---------------------------------	---------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-45 - 105 °C
Température d'opération	10 - 55 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	VMware ESX/ESXi 4.0 U4, VMware ESX/ESXi 4.1 U2, VMware ESX/ESXi 5.0, VMware ESX/ESXi 5.0 U1, VMware ESX/ESXi 5.1, VMware vSphere ESXi
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Détails techniques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------

Poids et dimensions

Profondeur	68,9 mm
Largeur	167,7 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Quantité	1

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)