

Broadcom HBA 9500-16i carte et adaptateur d'interfaces SAS

Neuf

Broadcom HBA 9500-16i. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SAS, Facteur de forme de carte d'extension: Profil bas. Couleur du produit: Noir, Gris, Temps moyen entre pannes: 5000000 h, Certification: Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024),.... Consommation électrique typique: 8,9 W. Largeur: 155,6 mm, Profondeur: 68,9 mm. Quantité par boîte: 1 pièce(s)

EAN : 0830343007493
Réf. : 05-50077-02

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Composant Broadcom**, dont la référence est **05-50077-02**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Broadcom pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Ports internes mini-SAS	2
Facteur de forme de carte d'extension	Profil bas
Interface de sortie	SAS
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Certification	Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Temps moyen entre pannes	5000000 h
Couleur du produit	Noir, Gris
Interne	Non

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Full duplex	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	8,9 W
---------------------------------	-------

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-45 - 105 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Poids et dimensions

Profondeur	68,9 mm
------------	---------

Largeur	155,6 mm
---------	----------

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Quantité	1
----------	---

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Quantité par boîte	1 pièce
--------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)