

XFX RX-96TS316W7 carte graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go GDDR6

Neuf

XFX RX-96TS316W7. Processeur graphique famille: AMD, Processeur graphique: Radeon RX 9060 XT, Fréquence du processeur: 1900 MHz. Mémoire carte graphique distincte: 16 Go, Type de mémoire de l'adaptateur graphique: GDDR6, Mémoire Bus: 128 bit. Version DirectX: 12.0. Type d'interface: PCI Express x16 5.0. Type de refroidissement: Actif, Nombre de ventilateurs: 3 ventilateur(s)

EAN : 0840191503429

Réf. : RX-96TS316W7

Mémoire carte graphique distincte: 16 Go

Type de refroidissement: Actif

Alimentation minimum supportée: 450 W

Fréquence du processeur: 1900 MHz

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte graphique XFX**, dont la référence est **RX-96TS316W7**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec XFX pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Processeurs de flux	2048
Affichages max par carte graphique	3
Vitesse d'horloge du processeur (mode Gaming)	2780 MHz
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce	3320 MHz
Fréquence du processeur	1900 MHz
Processeur graphique	Radeon RX 9060 XT
Processeur graphique famille	AMD
Unités de calcul	32

Mémoire

Bande passante mémoire (max)	340 Go/s
Taux de transfert des données	20 Gbit/s
Mémoire Bus	128 bit
Type de mémoire de l'adaptateur graphique	GDDR6
Mémoire carte graphique distincte	16 Go

Connectivité

Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	2.1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Type d'interface	PCI Express x16 5.0

représentation / réalisation

Période de garantie	3 année(s)
Format vidéo pris en charge	AV1, H.264, HEVC/H.265
AMD FreeSync	Oui
Édition surcadencée (OC)	Oui
DVI dual-link	Non
Version DirectX	12.0
Synthoniseur TV intégré	Non

Design

Couleur du produit	Blanc
Éclairage	Oui

Nombre de ports	2
Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Type de refroidissement	Actif

Puissance

Prises de courant supplémentaires	1x 8-pin
Alimentation minimum supportée	450 W

Poids et dimensions

Hauteur	124 mm
Profondeur	49 mm
Longueur du produit	290 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,74 kg
Hauteur du colis	125 mm
Profondeur du colis	218 mm
Largeur du colis	389 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Détails techniques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
-------------------------	---

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	8 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	15,6 kg
Longueur du casier principal (externe)	515 mm
Largeur du casier principal (externe)	443 mm
Hauteur du casier principal (externe)	405 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France