

Elo Touch Solutions 2703LM écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Écran tacti

Neuf

Elo Touch Solutions 2703LM. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"),
Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD,
Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 14 ms, Format
d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision
vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA. Couleur du
produit: Blanc

EAN : 0843173150758

Réf. : E381844

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: TFT

Classe d'efficacité énergétique (SDR): E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Ecran Ordinateur est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Elo Touch Solutions**, dont la référence est **E381844**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Elo Touch Solutions pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Fréquence de balayage vertical	50 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 82 kHz
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	70 Hz
Taux de contraste	1000:1
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 500, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	14 ms
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Nombre de points de contact simultanés	10
Technologie écran tactile	Technologie capacitive projetée
Écran tactile	Oui
Type de panneau	TFT
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	27"

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	2 W

Design

Couleur du produit	Blanc
position de marché	Médical

Connectivité

Entrée DC	Oui
Casque connection	3,5 mm
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Version USB	2.0

Ergonomie

Voyants	Énergie
Nombre de langues OSD	10
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Montage mural	Oui
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,24 W
Consommation (max)	22,41 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1 W
Consommation électrique typique	17,37 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	21 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	7,13 kg
Hauteur (sans support)	647,6 mm
Profondeur (sans support)	44,9 mm
Largeur (sans support)	394,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,4 kg
Hauteur du colis	770 mm
Profondeur du colis	187 mm
Largeur du colis	520 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, USB, VGA
---------------	----------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	UL: AAMI /ANSI ES60601-1:2005/(R)2012 and A1:2012, C1:2009/(R)2012 and A2:2010/(R)2012/IEC 60601-1 Ed. 3.1 cUL: (CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 /IEC60601-1 Ed. 3.1 CB: IEC 60601-1:2005+A1:2012 (Ed. 3.1) CE: IEC 60601-1-2:2014 (Ed. 4) Risk Management: ISO 14971:2007 + EN ISO 14971:2012 Usability: IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 (Ed. 3.1), IEC 62366:2007+A1:2014 (Ed. 1.1)
Temps moyen entre pannes	50000 h
Écran région visualisable HxV	597,88 x 336,31 mm
Installation prise en charge	Intérieure
Connecteur USB	Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B
Zone d'affichage active (l x h)	597,88 x 336,31 mm
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de ports USB	6
Compliance certificates	BIS, BSMI, CB, CE, China Compulsory Certification (CCC), RoHS Chine, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE, cUL
Code (IP) Internationale Protection	IP54



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France