

Elo Touch Solutions 1304L Moniteur de caisse 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 pixels Full HD TFT Écran ta

Neuf

Elo Touch Solutions 1304L. Taille de l'écran: 33,8 cm (13.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD. Couleur du produit: Noir, Temps moyen entre pannes: 50000 h. Type de source d'alimentation: CC, USB, Puissance: 6,5 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 90 - 264 V. Largeur: 318,9 mm, Profondeur: 194,9 mm, Hauteur: 25,8 mm. Largeur du colis: 408 mm, Profondeur du colis: 213 mm, Hauteur du colis: 323 mm

EAN : 0843173155593
Réf. : E969110
Taille de l'écran: 13.3"
Type de panneau: TFT-LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **230kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur Elo Touch Solutions**, dont la référence est **E969110**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Elo Touch Solutions pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de contraste	600:1
Temps de réponse	27 ms
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	170°
Nombre de couleurs	16,2 millions de couleurs
Format d'image	16:9
Type de panneau	TFT-LCD
Zone d'affichage active	293,76 x 165,24 mm
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Type d'écran tactile	Capacitif projeté (PCAP)
Écran tactile	Oui
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Type d'écran	TFT
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	13.3"

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	90 - 264 V
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Puissance	6,5 W
Type de source d'alimentation	CC, USB

Poids et dimensions

Largeur	318,9 mm
Profondeur	194,9 mm
Hauteur	25,8 mm
Poids	2,4 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	408 mm
Profondeur du colis	213 mm
Hauteur du colis	323 mm
Poids du paquet	4,9 kg

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%

Détails techniques

Compliance certificates	BIS, BSMI, CB, CE, China Compulsory Certification (CCC), RoHS Chine, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), KCC, Norme officielle mexicaine (NOM), PSE, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, VCCI, WEEE, cUL
-------------------------	---

Audio

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)