Microchip Technology PD-9601GC Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 55 V

Neuf

Microchip Technology PD-9601GC. Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. alimentation par Ethernet (PoE): 55 V, Puissance de sortie: 90 W, Tension d'entrée: 100-240 V. Certificats de conformité: RoHS, WEEE, Certification: FCC Part 15, Class B, EN 55032 Class B, EN 55024, VCCI, UL/EN/IEC 60950-1 (Ed.2). Largeur: 88 mm, Profondeur: 166,4 mm, Hauteur: 43,9 mm

EAN : 0844117002805
Réf. : PD-9601GC/AC-EU

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Microchip Technology**, dont la référence est **PD-9601GC/AC-EU**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microchip Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau	
Standards réseau	IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Caractéristiques	
Voyants	Oui
Connectivité	
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Puissance	
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	90 W
Courant d'entrée	1.35 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100-240 V
Puissance de sortie	90 W
alimentation par Ethernet (PoE)	55 V
Certificat	
Certification	FCC Part 15, Class B, EN 55032 Class B, EN 55024, VCCI, UL/EN/IEC 60950-1 (Ed.2)
Compliance certificates	RoHS, WEEE
Conditions environnementales	
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	-10 - 40 °C
Poids et dimensions	
Poids	660 g
Hauteur	43,9 mm
Profondeur	166,4 mm
Largeur	88 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone