

Atlona AT-OME-EX-KIT-LT prolongateur réseau Émetteur et récepteur réseau Noir

Neuf

Atlona AT-OME-EX-KIT-LT. Type: Émetteur et récepteur réseau,
Distance de transfert maximale: 70 m, Taux de transfert de données:
120 Mbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af. Couleur du produit: Noir,
Voyants: Liaison, Énergie. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V,
Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Consommation électrique
typique: 30,5 W. Largeur du transmetteur: 10,9 cm, Profondeur du
transmetteur: 12,7 cm, Hauteur du transmetteur: 2,6 cm

EAN : 0846352006822
Réf. : AT-OME-EX-KIT-LT

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Atlona**, dont la référence est **AT-OME-EX-KIT-LT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Atlona pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Micrologiciel évolutif	Oui
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, HDMI
Taux de transfert de données	120 Mbit/s
Distance de transfert maximale	70 m
Type	Émetteur et récepteur réseau

Réseau

Standards réseau	IEEE 802.3af
------------------	--------------

Connectivité

Quantité de ports Micro-USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Voyants	Liaison, Énergie
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie	0,83 A
Tension de sortie	48 V
Consommation d'énergie (récepteur) (max)	17 W
Consommation d'énergie (émetteur) (max)	13,5 W
Consommation électrique typique	30,5 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité de fonctionnement relative (émetteur)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids du récepteur	400 g
--------------------	-------

Hauteur du récepteur	2,6 cm
Profondeur du récepteur	12,7 cm
Largeur du récepteur	10,9 cm
Poids du transmetteur	400 g
Hauteur du transmetteur	2,6 cm
Profondeur du transmetteur	12,7 cm
Largeur du transmetteur	10,9 cm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	HDMI, IR, RS-232
---------------	------------------

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)