

Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft)

Neuf

HP Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft). Longueur du rouleau: 45,7 m, Taille (impériale): 11,1 cm (4.38"), Épaisseur du papier à imprimer: 114 µm, Poids du média d'imprimante: 90 g/m²

EAN : 0848412012750

Réf. : C6019B

Largeur de la bande:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



34kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Papier HP**, dont la référence est **C6019B**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **33.92kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Pays d'origine	Allemagne
Durée de vie en stockage	2 année(s)
Poids du média d'imprimante	90 g/m ²
Épaisseur du papier à imprimer	114 µm
Diamètre principal	5,08 cm
Taille (impériale)	11,1 cm (4.38")
Longueur du rouleau	45,7 m
Poids	2,62 kg

Conditions environnementales

Température d'opération	59 - 95 °F
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Température d'opération	15 - 35 °C

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 1127,3 mm (48 x 40 x 44.4")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 1127 mm
Dimensions de la palette européenne (L x P x H)	1199 x 798 x 823 mm
Dimensions (LxPxH)	111 x 108 x 660 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,18 kg
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	111,3 x 111,3 x 651 mm (4.38 x 4.38 x 25.6")
Dimensions du colis (LxPxH)	111 x 108 x 660 mm

Données logistiques

Poids brut de la palette	487,5 kg
Poids de la palette (UE)	221 kg
Code du système harmonisé	48025590

Autres caractéristiques

Luminosité du support d'impression	89%
Produits par palette	144 pièces

Temps de séchage du support d'impression	0 min.
Plastification du support d'impression	thermal and pressure-sensitive laminate films
Opacité	93%
Résistance à l'eau du support d'impression	Lamination required
Blancheur des supports d'impression	145
Taille principale	2"
Quantité par boîte	1 pièce
Vente au détail uniquement	N
Produits par palette(EU)	60 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)