Cisco 100BASE-LX10 SFP convertisseur de support réseau 1310 nm

Neuf

Cisco 100BASE-LX10 SFP. Distance de transfert maximale: 10000 m, Longueur d'onde: 1310 nm. Conformité aux standards industriels: IEEE 802.3ah Draft 3.0, IEEE 802.3. Sécurité: Laser Class 1 21CFR1040. Plage de puissance de transmission: -8 - -15 dBmW, Connecteur(s): Dual LC, Type de fibre: SMF

EAN : 0882658074165
Réf. : GLC-FE-100LX-RGD=

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Cisco**, dont la référence est **GLC-FE-100LX-RGD=**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	10000 m
Caractéristiques	
Conformité aux standards industriels	IEEE 802.3ah Draft 3.0, IEEE 802.3
Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C
Certificat	
Sécurité	Laser Class 1 21CFR1040
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990
Autres caractéristiques	
Type de fibre	SMF
Connecteur(s)	Dual LC
Plage de puissance de transmission	-8 - -15 dBmW

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone