

1000BASE-LX SFP Transceiver

Cisco 1000BASE-LX SFP Transceiver. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 1000Base-LX. Distance de transfert maximale: 10000 m, Longueur d'onde: 1310 nm. Technologie de connectivité: Avec fil. Consommation électrique typique: 1 W. Largeur: 55,7 mm, Profondeur: 13,4 mm, Hauteur: 8,5 mm

EAN : 0882658262791
Réf. : MGBLX1
Interface: SFP

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Cisco**, dont la référence est **MGBLX1**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Technologie de câblage	1000Base-LX
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	10000 m

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Échange à chaud	Oui

Connectivité

Technologie de connectivité	Avec fil
-----------------------------	----------

Puissance

Consommation électrique typique	1 W
---------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	20 g
Hauteur	8,5 mm
Profondeur	13,4 mm
Largeur	55,7 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	50 g
Hauteur du colis	25,4 mm
Profondeur du colis	127 mm
Largeur du colis	81,3 mm

Certificat

Certification	FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B (CISPR 22B), VCCI Class B.
Sécurité	FDA 21 CFR 1040.10 & 1040.11, EN60950, EN (IEC) 60825-1,2

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Quantité	1 pièce
Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Type de fibre	SMF
Dimensions (LxPxH)	13,4 x 55,7 x 8,5 mm
Interface	SFP
Connecteur(s)	LC-LC
Full duplex	Oui
Plage de puissance de transmission	-9,5 - -3 dBmW



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)