

Cisco 888, Refurbished Routeur connecté Fast Ethernet Noir

Neuf

Cisco 888, Refurbished. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, Type d'interface Ethernet: Fast Ethernet, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X). Spécifications de DSL: G.991.2. Protocole de commutation: MDI, MDX, Protocole de routage: BGP, EIGRP, HSRP, OSPF, RIP-1, RIP-2, Protocoles de gestion: SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet. Algorithme de sécurité soutenu: 3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, 512-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, DES, HTTPS, SSL/TLS, Pare-feu de sécurité: Network address translation (NAT) firewall. Mémoire flash: 256 Mo

EAN : 0882658890826

Réf. : C888-K9-RF

Type de source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Cisco**, dont la référence est **C888-K9-RF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
--------------	-----

Réseau

Nombre d'utilisateurs	20 utilisateurs
Supports de connexion ISDN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u

Caractéristiques DSL

Spécifications de DSL	G.991.2
SHDSL	Oui

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	1.1
Quantité de ports RJ-11	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6, FTP, L2TP, GRE, DNS, PPPoA, PPPoE, VRRP, MHSRP
Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Protocoles de gestion	SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet
Protocole de routage	BGP, EIGRP, HSRP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Protocole de commutation	MDI, MDX

Sécurité

quantité de tunnels de VPN	20
Journal des événements du système	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Pare-feu de sécurité	Network address translation (NAT) firewall
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, 512-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, DES, HTTPS, SSL/TLS

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Caractéristiques

Mémoire flash	256 Mo
---------------	--------

Design

Voyants	Oui
Grille de montage	Non
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur
Consommation électrique typique	60 W

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4570 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 65 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Hauteur	48 mm
Profondeur	249 mm

Largeur

325 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)