

IBM Xeon Intel E5540 processeur 2,53 GHz 8 Mo Smart Cache Plateau

Neuf

IBM Xeon Intel E5540. Famille de processeur: Intel® Xeon® séquence 5000, Socket de processeur (réceptacle de processeur): Socket B (LGA 1366), Lithographie du processeur: 45 nm. Canaux de mémoire: Triple canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 144 Go, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR3-SDRAM. Segment de marché: Serveur, Nombre de Traitement Transistors Die: 731 M, Taille de la puce de traitement: 263 mm². Taille de l'emballage du processeur: 42.5 mm

EAN : 0883436052870

Réf. : 44T1884-RFB

Carte graphique intégrée: Non

Socket de processeur (réceptacle de processeur): Socket B.

Nombre de coeurs de processeurs: 4

Famille de processeur: Intel Xeon séquence 5000

Fréquence de base du processeur: 2,53 GHz

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Processeur IB**, dont la référence est **44T1884-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec IB pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Code de processeur	SLBF6
Nom de code du processeur	Nehalem EP
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max)	25,6 Go/s
Nombre de liens QPI	2
Multiplicateur CPU	19
Type de bus	QPI
Stepping	D0
Plage de tension VID	0,75 - 1,35 V
Type d'emballage	Plateau
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	80 W
Vitesse du Cache L3	2,53 GHz
Type de cache de processeur	Smart Cache
Mémoire cache du processeur	8 Mo
Fréquence du processeur Turbo	2,8 GHz
Modes de fonctionnement du processeur	64-bit
Bus informatique	5,86 GT/s
Nombre de threads du processeur	8
Séries de processeurs	Intel Xeon 5500 Series
Lithographie du processeur	45 nm
composant pour	Serveur/Station de travail
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket B (LGA 1366)
Nombre de coeurs de processeurs	4
Famille de processeur	Intel Xeon séquence 5000
Fréquence de base du processeur	2,53 GHz
Modèle de processeur	E5540

Mémoire

ECC	Oui
Canaux de mémoire	Triple canal
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur	800,1066 MHz

Types de mémoires pris en charge par le processeur	DDR3-SDRAM
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur	144 Go

Graphique

Carte graphique intégrée	Non
--------------------------	-----

Caractéristiques

Extension d'adresse physique (PAE)	Oui
Configuration CPU (max)	2
Les options intégrées disponibles	Oui
Extension d'adresse physique (PAE)	40 bit
Nombre de transistors Die Graphiques & IMC	731 M
Taille de la puce de traitement	263 mm ²
Nombre de Traitement Transistors Die	731 M
Segment de marché	Serveur
Bit de verrouillage	Oui
États Idle	Oui

Caractéristiques spéciales du processeur

Enhanced Halt State d'Intel®	Oui
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	Oui
Demande Intel® Based Switching	Oui
Intel® 64	Oui
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	Oui
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	Oui
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)	Oui
Technologie Intel® Turbo Boost	1.0
Intel® Smart Cache	Oui
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel	Oui
Technologie Trusted Execution d'Intel®	Non

Conditions environnementales

Tcase	76 °C
-------	-------

Poids et dimensions

Taille de l'emballage du processeur

42.5 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France