

## HP OfficeJet J6410 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 8,2 ppm

HP OfficeJet J6410. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5,4 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 4800 x 4800 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 0883585562251  
Réf. : UG071E

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Services et support pour imprimante HP**, dont la référence est **UG071E**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Vitesse d'impression (couleur, qualité "normal rapide", lettre)	< 7.2 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité supérieure, A4)	2,2 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, lettre)	< 25 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité supérieure, lettre)	< 2.2 ppm
Vitesse d'impression (noir, "qualité normal rapide", lettre)	< 11 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, lettre)	< 2.2 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité "normal rapide", A4)	7,2 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité "normal rapide", A4)	11 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4)	2,2 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	25 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	31 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5,4 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	8,2 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI

### Design

Taille de l'écran	17"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel



Consommation électrique (fonctionnement moyen)	40 W
--	------

### représentation / réalisation

Configuration minimale du système	<p>Microsoft Windows 7 ready. For more information go to <a href="http://go/Windows7">http://go/Windows7</a>. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 765 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 410 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows x64: AMD Athlon™ 64 or Opteron™ processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 Microsoft Windows 7 ready. For more information go to <a href="http://go/Windows7">http://go/Windows7</a>. Windows Vista: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM, 800 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 450 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or later; Windows x64: AMD Athlon™ 64 or Opteron™ processor, Intel Xeon or Pentium 4 processor with Intel EM64T support, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6, 400 MHz PowerPC G4 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher), 256 MB memory, 800 MB free hard disk space</p>
Compatibilité Mac	Oui
Fréquence du processeur	192 MHz
Mémoire interne	64 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

### Copieur

Paramètres du copieur	Actual size, Full Page, Fit to page, Custom, Legal to letter, Letter to A4, 2 on 1
Résolution de copie (graphiques en noir)	Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi

Vitesse de copie maximale (noir, A4)	31 cpm
Vitesse de copie maximale (couleur, A4)	25 cpm
Vitesse de photocopie (noir, supérieure, lettre)	Up to 0.9 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	100 copies
Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal)	7 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	4,7 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	7 cpm
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Copier	Copie couleur

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

### Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Impression directe	Oui

### Gestion du papier

Poids recommandés	75 - 90 g/m <sup>2</sup>
Chargeur d'enveloppes	Non
Capacité d'entrée maximale pour cartes	Up to 80 cards
Gestion des supports	Flatbed, sheetfeed
Nombre maximum de bacs à papier	1
Gestion du papier en standard/entrée	250-sheet input tray
Gestion du papier en standard/sortie	50-sheet output tray
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité de sortie standard pour enveloppes	15 feuilles

Capacité de sortie standard pour cartes	25
Capacité maximale d'entrée pour enveloppes	Up to 30 envelopes
Capacité d'entrée maximale pour étiquettes	Up to 50 sheets
Capacité d'entrée maximale pour transparents	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée pour photos 10 x 15 cm	80 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	50 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles

### Caractéristiques

Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PJL, PML
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Non
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois

### Fax

Vitesse de télécopie (A4)	3 sec/page
Émission de fax	48 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	100
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie couleur

### Numérisation

Modes de numérisation	Front-panel scan, HP Solution Center
Version TWAIN	10,0
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Technologie de numérisation	CIS

Type de scanner	Scanner à plat
Résolution de numérisation optique	4800 x 4800 DPI
Numérisation	Numérisation couleur

### Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea)
Formats du support, bac 1	ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, JIS: B5, B6, B7, 76 x 127 mm - 216 x 355 mm
Dimensions du colis (LxPxH)	570 x 349 x 538 mm
Formats de supports pris en charge	Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch), envelope DL
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2291,1 mm (48 x 40 x 90.2")
Poids par palette	227,7 kg (502 kg)
Poids (impérial)	No pens, no power supply, no cables and no paper 16.87 lb
Taille (impériale)	47,5 cm (18.7")
Réduction de télécopie automatique prise en charge	Oui
Note relative aux dimensions (mesure impériale)	Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed
Note des dimensions (métrique)	Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed
Exifprint pris en charge	Y
Rejet des télécopies indésirables pris en charge	N
Capacité d'alimentation maximum (papier photo)	80 feuilles
Surface maximale de numérisation (ADF) (imperial)	215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14")
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, photo 10 x 15)	As fast as 26 sec
Poids du carton/paquet	10,5 kg (23.1 kg)
Zone de scan maximale (impériale)	21,6 cm (8.5")
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, photo 10 x 15)	As fast as 46 sec As fast as 57 sec
Grammage de support recommandé (imperial)	20 to 24 lb

Capacité d'alimentation standard pour le format légale	250 feuilles
Capacité standard de sortie pour étiquettes	25 feuilles
Capacité standard en sortie légale	50 feuilles
SureSupply pris en charge	Oui
Encre Vivera pris en charge	Y
Option sans fil	Yes, built-in WiFi 802.11b/g
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	570 x 349 x 538 mm (22.4 x 13.7 x 21.2")
Fonctions	Print, copy, scan, fax
Polices de caractères	None
Carte A6	Oui
Puissance sonore émise	6.4 B(A) (Fast draft printing), 5.6 B(A) (Normal printing)
Émissions de pression acoustique	54 dB
Types d'encre compatibles	Dye-based (color), pigment-based (black)
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 216 x 355 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in
Options d'impression recto verso	Automatic (standard)
Cycle d'utilisation (maximum)	5000 pages par mois
Poids des supports par chemin de papier	A4: 60 to 105 g/m <sup>2</sup> ; envelopes: 75 to 90 g/m <sup>2</sup> ; HP cards: up to 200 g/m <sup>2</sup> ; HP photo paper: up to 280 g/m <sup>2</sup>
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2292 mm
Exigences d'alimentation	100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Qualité d'impression (couleur, qualité supérieure)	4800 DPI
Formats moyens standards	C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 210 x 594 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm
Type de modem	Up to 33.6 kbps
Types de supports acceptés	Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, brochure paper, transparencies, labels, cards (index, greeting)
Configuration minimale pour Macintosh	Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6; 400 MHz; PowerPC, G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher); 256 MB RAM; 800 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher
Qualité d'impression (noir, qualité supérieure)	1200

Capacité de sortie standard pour transparents	25 feuilles
Technologie sans fil	WiFi 802.11b/g
Taille de support prise en charge en mode recto-verso	A4
Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image	25 to 400%
Sécurité	EN 60950/IEC 950 Compliance (International), CSAcus (US/Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC S&E (China), BSMI (Taiwan)
Caractéristiques	Photo Fix
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4.x
Détecteur automatique de papier	Y
Dimensions (LxPxH)	476 x 473 x 258 mm
Caractéristiques réseau	Ethernet
Ports E/S	1 USB 2.0
Bacs à papier standard d'entrée	1


**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures


**RETOURS SIMPLIFIÉS**

 Voir nos conditions  
 (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

 Chorus, CB, virement,  
 chèque

**SAV RÉACTIF**

 Par email ou par  
téléphone