

Imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225

Neuf

Imprimante laser couleur A3 pour le bureau, conçue pour produire en interne des documents jusqu'au grand format. Vitesse 20 ppm en A4 (10 ppm en A3) et résolution 600 x 600 dpi. Recto verso manuel. Connexions Ethernet et USB 2.0. Deux bacs 100 + 250 feuilles, extensibles à 3. Gère de nombreux supports 60 à 220 g/m². Volume conseillé 1 500–5 000 pages/mois.

EAN : 0884420971269

Réf. : CE710A#B19

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  460kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **CE710A#B19**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **460.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Temps de préchauffage	17 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Mode d'impression recto verso	Manuel
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	17 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	16 s
Couleur	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Langues de la description de page	PostScript 3, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	1500 - 5000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	75000 pages par mois
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	297 x 420 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Personnalisation de la longueur support	127 - 457 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 320 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5

Connectivité

Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Interfaces standards	USB 2.0
Impression directe	Non

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Réseau prêt à l'usage	Non
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	540 MHz
Emplacements mémoire	1

Mémoire interne maximale	448 Mo
Mémoire interne	192 Mo
Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Famille de processeur	NXP ColdFire V5x

Design

Écran	LED
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
position de marché	Professionnel
Certification	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Type de commande	Boutons

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	4,4 W
Consommation d'énergie (mode veille)	30 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	440 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.3 Panther, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	0 - 35 °C
Température d'opération	10 - 30 °C

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	721 x 766 x 1961 mm
Poids	40,9 kg
Hauteur	338 mm
Profondeur	599 mm
Largeur	545 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	43 kg
Hauteur du colis	478 mm
Profondeur du colis	702 mm
Largeur du colis	718 mm

Données logistiques

Poids brut de la palette	195 kg
Code du système harmonisé	84433210

Autres caractéristiques

Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Exigences recommandées du système	Windows 10; Windows 8 through the HP Universal Print Driver; Windows 7 through the HP Universal Print Driver; Windows Vista (32-bit/64-bit); 1 GHz processor; 512 MB RAM; 250 MB available hard disk space; Windows Server 2003 (print driver only); any Pentium II processor or higher; 64 MB RAM; 250 MB available hard disk space; SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display; Internet Explorer 5.5 or higher; CD-ROM drive; USB or Ethernet port. Mac OS X v10.3 or higher; PowerPC G3; G4; G5; or Intel Core processor; 150 MB available hard disk space; CD-ROM drive; USB or Ethernet port.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 60%
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 (for more information go to http://support.hp.com/us-en/document/c04658195), Windows 8 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145), Windows 7 through the HP Universal Print Driver (for more information go to http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (see http://www.hp.com)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Printer, power cord, Getting Started Guide, CD with software and documentation, preinstalled black, cyan, magenta, and yellow HP Color LaserJet print cartridges with HP ColorSphere toner, 100-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Class A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe), other EMC approvals as required by individual countries
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 320 x 457 mm; 250-sheet input Tray 2: 148 x 182 to 297 x 432 mm; optional 500-sheet input Tray 3: 148 x 210 to 297 x 432 mm
Impression	Impression couleur

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Print driver (HP PCL 6), Toolbox FX configuration utility, SNP alerts and installation software on CD-ROM

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	884420971252, 884420971375, 884420971344, 884420971399, 888182819968, 884420971269
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABU) 884420971252; (ACJ) 884420971375; (ARR) 884420971344; (ARS) 884420971399; (B13) 888182819968; (B19) 884420971269

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	36
Carbon emissions (Logistics)	50
Carbon emissions (Manufacturing)	379
Empreinte carbone totale	460

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974356?sku=CE710A> ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10340661_en-US-1.pdf

Compliance certificates

CECP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)