

HPE LTO-5 Ultrium RW Bar Code Label Pack

Neuf

HPE LTO-5 Ultrium RW Bar Code Label Pack. Type de support: LTO, Capacité (avec compression): 75 To, Durée de vie de la bande magnétique: 30 année(s). Taille de la bande magnétique: 1,26 cm, Longueur de la bande: 1035 m, Épaisseur de la bande: 5,2 µm. Quantité: 1 pièce(s). Dimensions (LxPxH): 284,5 x 5,1 x 226,1 mm, Quantité par boîte: 100 pièce(s), Vitesse de lecture: 400 Mo/s

EAN : 0884962925423
Réf. : Q2011A
Type de support: LTO
Capacité (avec compression): 75 To

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur de bande HP**, dont la référence est **Q2011A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Détails techniques

représentation / réalisation

Nombre de tracés	15104
Durée de vie de la bande magnétique	30 année(s)
Capacité (avec compression)	75 To
Type de support	LTO
Densité d'enregistrement	545 kbit/pouce

Poids et dimensions

Taille de la bande magnétique	1,26 cm
Poids	280 g
Longueur de la bande	1035 m
Épaisseur de la bande	5,2 µm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Support de film	En fonction du type de support
Dimensions (LxPxH)	284,5 x 5,1 x 226,1 mm
Quantité par boîte	100 pièces
Poids (impérial)	0,113 kg (0.25 kg)
Vitesse de lecture	400 Mo/s
Technologie d'enregistrement	LTO-5 Ultrium, LTO-6 Ultrium, LTO-7 Ultrium, LTO-8 Ultrium, LTO-9 Ultrium, LTO-10 Ultrium
Largeur de la bande	1,26 cm
Coercitivité	2850 Oe maximum, depending on model
Format de support	Rewritable and Write-once media



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)