

Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725dn

Neuf

HP LaserJet Enterprise Imprimante multifonction MFP M725dn.
Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono,
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple,
Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation:
Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600
DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A
ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 0887111016843
Réf. : CF066A#B19
Taille de papier de série A ISO maximum: A3
Capacité de sortie totale: 250 feuilles
Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI
Cycle de service (Maximum): 200000 pages par mois
Type de scanner: Scanner à plat


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  550kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **CF066A#B19**, a obtenu la note de **6.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **550.00kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.4/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 12 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression économique	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	2 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	28 ipm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	41 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression sécurisée	Oui

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	41 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui

Numérisation

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)

Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	297 x 420 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Caractéristiques optionelles	Télécopie
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Nombre de polices d'imprimante	105
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.4, PCL 5, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 20000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Expéditeur numérique	Oui
Pays d'origine	Chine, Mexique
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 14A LJ (10 000 pages) CF214A ; Cartouche de toner noir HP 14X LJ (17 500 pages) CF214X ;

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4600 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Type d'alimentation papier	Bac à papier, Feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 199 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	127 - 469,9 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 312 mm
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	308 x 465.9 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité

Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Quantité de Ports USB 2.0	3

Réseau

Caractéristiques de sécurité	AES 256-bit
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	DHCPv6, MLDv1, ICMPv6
Ethernet/LAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non

représentation / réalisation

Fréquence du processeur	800 MHz
Mémoire interne	1024 Mo
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Capacité de stockage interne	500 Go
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	52 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Taille de l'écran	8"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Gris
Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	6,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	39 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	890 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,8 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	6,5 W
Consommation d'énergie (prêt)	39 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	890 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	890 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell, linux

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Conformité à la durabilité	Oui
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions

Poids	54,1 kg
Hauteur	609 mm
Profondeur	649 mm
Largeur	614 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	68,6 kg
Hauteur du colis	832 mm
Profondeur du colis	745 mm
Largeur du colis	760 mm

Autres caractéristiques

Gestion de l'imprimante	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Fonctions tout-en-un	Copie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Non
Dimensions de la palette (L x P x H)	760 x 745 x 832 mm

Exigences recommandées du système	Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space. Mac OS X 10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements; CD-ROM/DVD-ROM or Internet.
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateurs
Puissance acoustique (prêt)	50 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	36 dB
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 x 363 mm; Tray 3: 148 x 210 to 297 x 431 mm
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; For the latest operating system support see: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 2.8 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.653 kWh/Week
Code UNSPSC	43212110
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply

Données logistiques

Poids brut de la palette	68,6 kg
Code du système harmonisé	84433100

Certificat

Certification	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries
---------------	---

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Température de fonctionnement recommandée	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 60 °C

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Carte de garantie	Oui
Logiciels fournis	Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac Software Link to Web (Postscript emulation driver & Installer on Web), Note: No Mac Software inbox

Caractéristiques spéciales

HP Auto-On/Auto-Off	Oui
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 887111016812; (ABY) 887111016829; (ACQ) 887111016836; (B13) 888182819586; (B19) 887111016843; (BAZ) 887111016850
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	887111016812, 887111016829, 887111016836, 888182819586, 887111016843, 887111016850
Outils de sécurité HP	Management security: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	77
Carbon emissions (Logistics)	22
Carbon emissions (Manufacturing)	439
Empreinte carbone totale	550

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-mfp-m725-series/model/5197861?sku=CF066A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03381951.pdf
Contenu de la boîte	HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~10,000 pages); Printer documentation and software on CD-ROM; Installation guide, Support flyer, Warranty card; Power cord; 2x250-sheet trays.
Compliance certificates	CECP



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)