

Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver

Neuf

HPE Networking X140 40G QSFP+ LC LR4 SM 10km 1310nm Transceiver. Débit de transfert des données maximum: 40000 Mbit/s, Type d'interface: QSFP+, Connecteur de fibre optique: LC. Certification: MSA. Largeur: 124,5 mm, Profondeur: 226,1 mm, Hauteur: 63,5 mm

EAN : 0887758571941
Réf. : JG661A

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs HP**, dont la référence est **JG661A**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Auto MDI/MDI-X	Oui
Technologie de câblage	40GBASE-LR4
Longueur d'onde	1310 nm
Distance de transfert maximale	10000 m
Standard d'émetteur/récepteur SFP	LR
Diamètres de câbles de fibre pris en charge	9/125 µm
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre monomodule (FMN)	Oui
Type d'interface	QSFP+
Débit de transfert des données maximum	40000 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
---	-----

Certificat

Certification	MSA
---------------	-----

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85369010
---------------------------	----------

Poids et dimensions

Hauteur	63,5 mm
Profondeur	226,1 mm
Largeur	124,5 mm
Poids	180 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)